



PAVIMENTOS

-  Pavimento em calçada miúda de Calçaflo / Vidraço branco em cubo regular de 0,05m de 1ª escolha (P1)
-  Pavimento em calçada regular de calços de Calçaflo / Vidraço branco de 0,10m nas linhas das passadeiras (cubo de 1ª escolha - P3)
-  Pavimento em calçada regular de calços de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,10m (cubo de 1ª escolha - P2)
-  Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,50x0,50x0,04m bujardadas a pico médio (P4)
-  Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,50x0,50x0,05m bujardadas a pico médio com esteiras de abrandamento da bicicleta (P5)
-  Pista ciclável em betão poroso vermelho (P6)
-  Pavimento em betão poroso cor/areia (P7)
-  Pavimento betuminoso (P8)
-  Pavimento em betão poroso com tratamento superficial anti-derrapante com resina epóxi Tyregrip da FLG, ou equivalente, com 5mm de espessura, em vermelho (RAL a definir - P9)
-  Pintura anti-derrapante para betuminoso com resina termoplástica Sategrip da FLG, ou equivalente, com 4mm de espessura, em laranja (RAL a definir - P10)
-  "Lomba galgável" em blocos de pedra de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 1,00x0,50x0,30-0,40m bujardadas a pico médio (P11)

PROVISÓRIO

Designação	AVENIDA MARGINAL - 3ª FASE		
Objeto	PORMENOR DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO		
Escala	1:200	Data	JANEIRO 2017
Técnico		Desenhado	
ANO	Nº PROJ.	ESPEC.	FASE
			REV.
			DESL. Nº
			14