



QUANTIDADE	2	VI 04	2	VI 05	1	VI 06	1	VI 07
FUNCIONAMENTO	2	porta de batente 1 folha	2	porta de correr 1 folha	1	porta de batente 2 folhas	1	porta de batente 2 folhas + 2 folhas fixas
DIMENSAO (LxA) (m)		folha = 0,90 x 1,99		folha = 0,90 x 2,00		folha = 0,90x2,00 + 0,30x2,00		3,10x2,00
ESPECIFICAÇÕES		sistema portão de batente (porta zero-quilograma-dobradilha+fechadura) pré-fabricado, porta com sistema de fechadura tipo E130, com estrutura de régulas longitudinais e transversais em madeira, com núcleo interior em algum tipo de madeira, emoldo num caixilho moldado com "Vitrinite" ou equivalente.		sistema portão de batente (porta zero-quilograma-dobradilha+fechadura) pré-fabricado, com vitral, com estrutura de régulas longitudinais e transversais em madeira, com núcleo interior em algum tipo de madeira, emoldo num caixilho moldado com topos cônicos traseiros, face lisa, tipo "Vitrinite" ou equivalente.		sistema portão de batente (porta zero-dobradilha+fechadura) pré-fabricado, com estrutura de régulas longitudinais e transversais em madeira, com núcleo interior em algum tipo de madeira, emoldo num caixilho moldado com topos cônicos traseiros, juntas transversais, face lisa, tipo "Vitrinite" ou equivalente.		sistema de alumínio em nupura termica tipo "Sapi" ou equivalente série B90 vidro laminado 44.2
FERRAGENS	PLUXADORES	pusador compatível com o sistema, em aço inox escovado	PLUXADORES	pusador compatível com o sistema, em aço inox escovado	PLUXADORES	pusador compatível com o sistema, em aço inox escovado	PLUXADORES	pusador compatível com o sistema, conforme marcação CE
	FECHADURAS	fechadura compatível com o sistema, em aço inox escovado		fechadura compatível com o sistema, em aço inox escovado		fechadura compatível com o sistema, em aço inox escovado		fechadura compatível com o sistema, conforme marcação CE
	DOBRADILHAS	dobradilha compatível com o sistema, em aço inox escovado		dobradilha compatível com o sistema, em aço inox escovado		dobradilha compatível com o sistema, em aço inox escovado		dobradilha compatível com o sistema, conforme marcação CE
ACABAMENTOS		CPL branco		CPL branco		CPL branco		CPL Branco
OBSERVAÇÕES		Batente de pavimento para porta tipo "JNF" ou equivalente ref. IN 12130 0x-30mm. Mais série tipo "ECC" ou equivalente ref. TS 91 com guia deslizante e tempo em inox, aplicada no interior do compartimento. Porta elevada 1,5cm em relação ao pavimento para ventilação (ver prof. EIM)		Porta elevada 1,5cm em relação ao pavimento para ventilação (ver prof. EIM)		Batente de pavimento para porta tipo "JNF" ou equivalente ref. IN 12130 0x-30mm.		Batente de pavimento para porta tipo "JNF" ou equivalente ref. IN 12130 0x-30mm. Mais série com guia deslizante e tempo em inox. Com batina anti-pânico

> NOTAS:
 -Todas as medidas e ângulos corretos deverão ser adotados em obra.
 -Todas as especificações e materiais apresentados neste projeto são apenas sugestões de referência.
 -Todos os materiais e equipamentos deverão ser aprovados pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde.
 -Todos os custos deverão ser devidamente avaliados.

REVISÃO

NO	DESCRIÇÃO	DATA
00	VERSÃO INICIAL	SETEMBRO 2018
01	ALTERAÇÕES SUGERIDAS PELA CAL	NOVEMBRO 2018
02	ALTERAÇÃO	DEZEMBRO 2018

mech CONSULTORES

AV. ... 1234 - ... - ... - ...

... ..

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO PAVILÃO DESPO. DE FAMILIAÇÃO - A3

Local: FAMILIAÇÃO - NAZARÉ

PROPOSTA: MAPA DE VAOS INTERIORES I.VI.04; VI.05; VI.06; VI.07

ARQUITETURA

PE

1:20

PROF. **ARQ 00**

PROF. **019**

FECHA: 12/12/2018

PROJETO: ...